

hyStik[®]
adhesive tapes



HARDWARE PROGRAM

LÍNEA FERRETERA

HIGH TECHNOLOGY ADHESIVE TAPES



hyStik®

adhesive tapes

Industrias Tuk, established on January 17, 1961, has been a pioneering force in the Mexican domestic market, starting with the production of self-adhesive products. This marked the beginning of its journey towards becoming the most extensive and advanced facility in its sector in Latin America. The company boasts a broad range of adhesive tapes, establishing itself as a market leader domestically.

Driven by the rigorous demands of both national and international markets, Industrias Tuk has continually adapted to meet diverse requirements, making significant inroads in over 50 countries globally. Today, the company's portfolio includes more than 160 distinct types of tapes, catering to a wide array of sectors, including consumer, automotive and industrial markets.

At the core of Industrias Tuk's philosophy are continuous improvement and uncompromising quality assurance of both its products and services. This steadfast dedication to these core principles has been recognized with the attainment of the ISO-9001 certification, a testament to its commitment to excellence since 1997.

Fundada el 17 de enero de 1961, Industrias Tuk inicia su participación en el mercado doméstico mexicano manufacturando productos autoadheribles. A partir de entonces inicia su crecimiento constante hasta convertirse en la más grande y moderna de su tipo en América Latina con una alta diversificación de cintas adhesivas, asegurando el liderazgo en el mercado doméstico.

La exigencia del mercado nacional e internacional, han orientado a Industrias Tuk a adaptarse a las diferentes necesidades logrando penetrar en el mercado de más de 50 países alrededor del mundo. Actualmente, fabricamos y comercializamos más de 160 diferentes tipos de cintas para satisfacer los mercados de consumo, automotriz e industrial.

La mejora continua y aseguramiento de la calidad de nuestro producto y servicio, son principios básicos de nuestra empresa. Nuestro compromiso con tales principios nos han encaminado a obtener la certificación de ISO-9001 desde 1997.



hyStik®

adhesive tapes

MASKING TAPE

CINTA PARA ENMASCARAR



805 General Purpose Masking Tape

Masking Tape Uso General

Ideal for bundling, packaging, binding, splicing, this is a very versatile masking tape that can be used at home, school or industrial applications. It has an excellent adhesion to glass, aluminium, steel, wood, concrete, plaster, paper and plastic films. It is very conformable and it also has a good adhesion to its own backing.

Ideal para usos generales como empaçado, amarrado, enmascarado temporal y otras aplicaciones en la casa, oficina, escuela e industria. Tiene una adhesión excelente al vidrio, aluminio, acero, madera, concreto, papel y películas de plástico. Es muy conformable y tiene también buena adhesión a su propio respaldo.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
805-18	18mm x 55m (0.71" x 60.2yds)	60
805-24	24mm x 55m (0.95" x 60.2yds)	48
805-36	36mm x 55m (1.42" x 60.2yds)	30
805-48	48mm X55m (1.89" x 60.2yds)	24



Light Duty Painter's Masking Tape 810

Masking Tape Uso Ligero



Highly conformable paper masking tape with good adhesion to a wide range of surfaces, removes easily without residue. It is ideal to use at home, and recommended for over the weekend masking jobs.

Esta cinta de papel para enmascarar es altamente conformable, con buena adhesión a una amplia gama de superficies, se remueve fácilmente sin dejar residuos. Es ideal para el uso en el hogar, y recomendada para trabajos de enmascarado de fin de semana.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
810-18	18mm x 55m (0.71" x 60.2yds)	60
810-24	24mm x 55m (0.95" x 60.2yds)	48
810-36	36mm x 55m (1.42" x 60.2yds)	30
810-48	48mm X55m (1.89" x 60.2yds)	24

821 Contractor's Grade Masking Tape

Masking Tape Grado Contratista

Medium adhesion masking tape for indoor paint jobs that has become the choice of most professional painters. has good affinity to wall papers, as well as great variety of surfaces such as: glass, aluminium, wood, painted panels, steel, PVC, etc. Removes easily without leaving residue.

Cinta de enmascarar con mediana adhesión para trabajos de pintura interior que se ha convertido en la favorita de la mayoría de los pintores profesionales. Buena afinidad a los folios protectores así como a una gran variedad de superficies como vidrio, aluminio, madera, paneles pintados, acero, PVC, etc. Se remueve fácilmente sin dejar residuos.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
821-18	18mm x 55m (0.71" x 60.2yds)	60
821-24	24mm x 55m (0.95" x 60.2yds)	48
821-36	36mm x 55m (1.42" x 60.2yds)	30
821-48	48mm X55m (1.89" x 60.2yds)	24



MASKING TAPE

CINTA PARA ENMASCARAR



hyStik
adhesive tapes

825 Weather Proof Masking Tape

Masking Tape para Intemperie

Outdoor masking tape with a special adhesive formulated with UV inhibitors that allows exposure up to 7 day. After this exposure it removes clean without leaving adhesive residues. Its formulation makes it the best choice to mask when highly resistant to aggressive solvents and moisture is required.

Cinta para enmascarar con adhesivo especialmente formulado con inhibidores a rayos Ultra-Violeta (UV), que permiten exponerlo hasta 7 días al intemperie. Después de esta exposición se remueve limpio y sin residuos de adhesivo. Su formulación lo hace la mejor alternativa cuando se requiere alta resistencia a solventes agresivos y humedad.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
825-18	18mm x 55m (0.71" x 60.2yds)	60
825-24	24mm x 55m (0.95" x 60.2yds)	48
825-36	36mm x 55m (1.42" x 60.2yds)	30
825-48	48mm X55m (1.89" x 60.2yds)	24



835 Long Lasting Masking Tape

Masking Tape Larga Duración

Long lasting masking tape specially designed for indoor or outdoor jobs where easy application and clean removal is essential, except on lacque red surfaces. The special UV system enables this tape to be applied for up to 14 day with excellent results. Its special adhesive system formulation makes it highly resistant to humidity and solvents.

Cinta para enmascarar de larga duración grado pintor profesional, especialmente diseñada para trabajos tanto en el interior como en el exterior, donde se requiera de una fácil aplicación y remoción sin dejar residuos, excepto en superficies laqueadas. Puede ser expuesta a la luz solar hasta por 14 días con excelentes resultados. Formulada con un adhesivo especial que la hace altamente resistente a los solventes y a la humedad.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
835-18	18mm x 55m (0.71" x 60.2yds)	60
835-24	24mm x 55m (0.95" x 60.2yds)	48
835-36	36mm x 55m (1.42" x 60.2yds)	30
835-48	48mm X55m (1.89" x 60.2yds)	24

Heavy Duty Painter's Masking Tape 833

Masking Tape Uso Rudo

This green crepe paper masking tape, is ideal to mask on hard to stick areas and such as concrete, brick, stucco, lacque red woods and other rough surfaces. Clean removal for up to 3 days.

Esta cinta con respaldo de papel crepado verde limón es ideal para enmascarar en concreto, ladrillo, texturizado, alfombras, maderas con laca, así como otras superficies rugosas. Se remueve sin dejar residuos hasta por tres días.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
833-18	18mm x 55m (0.71" x 60.2yds)	60
833-24	24mm x 55m (0.95" x 60.2yds)	48
833-36	36mm x 55m (1.42" x 60.2yds)	30
833-48	48mm X55m (1.89" x 60.2yds)	24



MASKING TAPE

CINTA PARA ENMASCARAR



842 Soft Adhesion Masking Tape

Masking Tape Para Superficies Delicadas

30 DAY DIAS



Low adhesion orange tape designed to stick to delicate surfaces such as sheetrock, wall paper, painted panels and cloth. Its adhesive formula allows this tape for long application period and yet be removed without damage and not leaving residues. It is not recommended to use on lacquer red surfaces.

Cinta color naranja de baja adhesión que ha sido diseñada para adherirse a superficies delicadas como tabla roca, papel tapiz, paneles pintados y tela. Su fórmula adhesiva permite largos periodos de aplicación sin dañar la superficie y ser removida sin dejar residuos. No es recomendable su uso en superficies recubiertas con laca.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
842-18	18mm x 55m (0.71" x 60.2yds)	60
842-24	24mm x 55m (0.95" x 60.2yds)	48
842-36	36mm x 55m (1.42" x 60.2yds)	30
842-48	48mm X55m (1.89" x 60.2yds)	24

SharpLine Masking Tape 850

Masking Tape Para Delineado

60 DAY DIAS



This low adhesion and thin backing paper masking tape is designed to help making patters or decorative shapes in which it is required sharp and well defined straight lines. It is useful on color division. This tape may stay indoors for long periods without damaging the delicate surfaces neither leaving residues on removal.

Esta cinta de enmascarar de baja adhesión y con respaldo de papel muy delgado, está diseñada para ayudar a la elaboración de patrones o figuras, en las cuales destacan los contornos rectos y bien definidos. Es muy útil en la separación de colores. La cinta puede permanecer por periodos prolongados en interiores sin dañar las superficies delicadas ni dejar residuos.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
850-18	18mm x 55m (0.71" x 60.2yds)	60
850-24	24mm x 55m (0.95" x 60.2yds)	48
850-36	36mm x 55m (1.42" x 60.2yds)	30
850-48	48mm X55m (1.89" x 60.2yds)	24

510 coverStik

coverStik

Convenient pre-taped masking film that unfolds to cover and protect various surfaces. Time and labor saving paint masking system. Over-spray clings well to plastic avoiding flaking. Available in hand dispenser as well as refill rolls.

Película plástica para enmascarar, pre-encintada y pre-doblada. Ideal para proteger varias superficies. Su uso reduce costos, mano de obra y tiempo. La película fue tratada para que la pintura se adhiera sin desprendimientos. Disponible en dispensador y rollos individuales.

Roll Size	SQ Ft	SQ M
21in x 82ft	144	13.3
43in x 82ft	294	27.3
55in x 82ft	376	34.9
71in x 65ft	385	35.7
106in x 49ft	433	40.2

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
0510-21	53.3mm x 25m (21" x 82')	18



SELECTING GUIDE MASKING TAPE

GUÍA DE SELECCIÓN MASKING TAPE

PAINTED SURFACES

SURFACES	Sharp Line	Soft Adhesion	Long Lasting	Weather Proof	Heavy Duty Painter's	Contractor's Grade	Light Duty Painter's	General Purpose
	850	842	835	825	833	821	810	805
Over 30 days old (cured)								
Block, concrete, stucco and wood (rough).								
Cabinets, doors, window and trim-enameled or varnished.	●	●	●	●	●	●	●	●
Cabinets, doors, window and trim-lacquered.					●	●	●	●
Hard wood floors -- polyurethane ^(A) .	●	●	●	●	●	●	●	●
Metal doors -- fixtures, hardware, siding, and windows -- anodized, enameled, clear or power coated.					●	●	●	●
Metal hardware and fixtures, lacquered.					●	●	●	●
Wallboard or plastered walls -- Semi-gloss or glass.	●	●	●	●				
Wallboard or plastered walls -- Flat	●	●	●	●				
Wood siding / clapboard (non-rough).			●	●	●	●	●	●
"Fres" -- Less than 30 day old (uncured)								
"Dry to touch" to 24 hours old ^(B) .	●	●						
24 hours to 30 day old.	●	●						
Lacquers.					●	●	●	●
Primed -- Metal and wood.	●	●	●					
Primed -- Drywall.	●	●						

UNPAINTED SURFACES

Delicate or Damageable								
Selling Tile -- Paper faced.	●	●						
Vaneers -- Printed paneling / cabinets.	●	●						
Wallboard -- New (uncoated).	●							
Wallboard -- Spray textured (uncoated).	●	●						
Wallcovering -- Natural string /grasscloth.	●	●	●	●		●		
Wallcovering -- Printed paper, foils, gold leaf.	●							●
Wallcovering -- Solid vinyls.			●	●		●	●	
Wallcovering -- Vinyl - Coated papers.	●	●						
Non- Damageable								
Carpet and Fabric.			●		●	●	●	●
Caulk. ^(D)			●	●	●	●	●	●
Brick, concrete, grout, marble, mortar, stucco, and wood (rough).			●	●	●	●	●	●
Glass, laminates metals, (uncoated), plastics, porcelain, solid, surfaces, countertops and wood (smooth).	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinyl -- Base molding.			●	●	●	●	●	●
Vinyl -- Window and door trim, floors and siding.	●	●				●	●	●
ADHESION LEVEL	Low	Low	Medium	Medium	High	Med High	Medium	Med High
CLEAN REMOVAL TIME	60 Day	30 Day	14 Day	7 Day	3 Day	5 Day	3 Day	1 Day

OTHER FACTORS

Coating being applied

Water-Based ^(E) or solvent - Based ^(F) .	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Spot.		Yes			Yes	Yes	Yes	
Lacquer.					Yes	Yes	Yes	

Application temperature

Cool (<50°F)						Yes	Yes	
Normal (50°F to 100°F)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Warm (>100°F)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes		
UV Resistant	Yes	Yes	Yes	Yes				
Interior = I Exterior = E	I / E	I / E	I / E	I / E	I / E	I / E	I / E	I / E

- = Recommended Application
- = Test adhesion compatibility before use

- (A) Sometimes polyurethane floor coatings are improperly applied and marginally bonded to the underlying stained wood. This coatings can lift when tape is removed.
- (B) To determine if paint is cured, see manufacturer's recommendations for length of time before fresh paint surface can be washed.
- (C) Do not mask over surfaces before the paint manufacturer's recommended recoat time.
- (D) Caulking should be cured until firm.
- (E) Includes acrylic, urethane, vinyl latex and enamels.
- (F) Includes alkyds, varnishes, most enamels and some polyurethanes.

SELECTING GUIDE MASKING TAPE

GUÍA DE SELECCIÓN MASKING TAPE

SUPERFICIE PINTADA

SUPERFICIE NO PINTADA

SUPERFICIES	850	842	835	825	833	821	810	805
Hasta 30 días (curada)								
Block, ladrillo, stucco y madera (rugosa)			●	●	●	●		
Gabinets, puertas, ventás y molduras esmalgadas y barnizadas	●	●	●	●	●	●	●	●
Gabinets, puertas, ventás y molduras - laqueadas			●	●	●	●	●	●
Pisos de madera dura - Poliuretano	●	●	●	●	●	●	●	●
Puertas de metal, accesorios, herramientas de ferretería, cables de agua y ventosas - esmalgadas, esmalgadas (blanco y pintura a base de plomo)		●	●	●	●	●	●	●
Herramientas y accesorios de metal - laqueados					●	●	●	●
Tablaroca o paneles enyesados - Semi brillantes o brillantes	●	●	●	●	●	●	●	●
Tablaroca o paneles enyesados - Liso	●	●	●	●	●	●	●	●
Canales de madera (acabado rugoso y no rugoso)			●	●	●	●	●	●
Fresco -- Menos de 30 días (Sin curar) *								
"Seco al tacto" a 24 horas de aplicado	●	●						
24 horas de a 30 días	●	●						
Lacas					●	●	●	●
Primado - Metal y madera	●	●	●					
Primado - Tablaroca	●	●						
Delicada o dañable								
Techos interiores de paneles aislantes - lado papel	●	●						
Enchapado - Paneles pintados / gabinetes	●	●						
Tablaroca - Nueva (sin usar)	●	●						
Tablaroca - Texturizado con prota (sin pintar)	●	●						
Paredes cubiertas - Tapices de yute / tela	●	●	●	●		●		
Paredes cubiertas - Papeles impresos, película, hoja de oro	●	●						●
Paredes cubiertas - Láminas de metal			●	●		●	●	
Paredes cubiertas - Vinil - Papel engomado	●	●						
No Dañable								
Alfombra y telas			●		●	●	●	●
"Selladores (calafateo)"			●	●	●	●	●	●
Ladrillo, concreto, lechuzales y mármol, mortero, stucco y madera			●	●	●	●	●	●
Vinilo, laminados, morteros (sin pintar), plásticos, porcelana, superficies vidriadas, moldadores y madera (lisa)	●	●				●	●	●
Vinil - moldeado			●	●	●	●	●	●
Vinil - molduras de ventanas y puertas, pisos y canales	●	●						
NIVEL DE ADHESIÓN	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Alto	Med Alto	Medio	Med Alto
TIEMPO DE REMOCIÓN LIMPIO	60 Días	30 Días	14 Días	7 Días	3 Días	5 Días	3 Días	1 Día
OTROS FACTORES								
Recubrimiento aplicado								
Base de agua o base solvente	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mancha		Si			Si	Si		
Laca					Si	Si	Si	
Temperatura de aplicación								
Fria (<10°C)						Si	Si	
Normal (10°C a 38°C)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Caliente (>38°C)	Si	Si	Si	Si	Si	Si		
Resistencia UV								
Interior = Exterior = E	1/E	1/E	1/E	1/E	1/E	1/E	1/E	1/E

● = Recomendado
● = Probar

- (A) Algunas veces son aplicados inadecuadamente recubrimientos de poliuretano sobre pisos de madera con mancha, ya que este recubrimiento no tiene una buena adherencia sobre la mancha. Este recubrimiento se puede desprender al remover la cinta.
- (B) Para determinar si la pintura está curada, lea las recomendaciones del fabricante.
- (C) No enmascare sobre superficies antes del tiempo recomendado por el fabricante.
- (D) Calafateado deberá estar curado completamente.
- (E) Considerar acrílicos, uretanos, latex de vinil y esmaltes.
- (F) Considerar, alcános, barnices, la mayoría de los esmaltes y algunos poliuretanos.





881 General Purpose Packaging Tape *Cinta de Empaque uso General*

Medium strength BOPP packaging tape made with Hot-Melt adhesive that easily adheres to a diverse exterior finishes of cardboard cases. Used mainly at home, office and some industries for carton sealing, bundling and other applications. Available in clear and tan color.

Cinta de polipropileno con adhesivo tipo "hot-melt" de mediana fuerza que se adhiere fácilmente sobre acabados exteriores de empaques de cartón. Se utiliza principalmente en el hogar y oficina así como algunas industrias para el cerrado de cajas de cartón, paquetes, bultos y muchas más aplicaciones. Disponible en transparente y canela.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
881-4850-6Pk	48mm x 50m (1.89" x 54.7yds)	36
881-48100-6Pk	48mm x 100m (1.89" x 110yds)	36
881-48150-6Pk	48mm x 150m (1.89" x 164yds)	36
881-72100-6Pk	72mm x 100m (2.83" x 110yds)	24



Packaging Tape 883 *Cinta de Empaque uso Rudo*

Performance grade packaging tape made of a high tensile strength BOPP, and a high quality Hot-Melt adhesive that strongly adheres to a diverse exterior finishes of cardboard.

Cinta de grado industrial fabricada con respaldo de polipropileno muy resistente a la tensión y un adhesivo tipo "hot-melt" de alta fuerza de retención que se adhiere agresivamente sobre diversos acabados exteriores de empaques de cartón.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
883-4850-6Pk	48mm x 50m (1.89" x 54.7yds)	36
883-48100-6Pk	48mm x 100m (1.89" x 110yds)	36
883-48150-6Pk	48mm x 150m (1.89" x 164yds)	36
883-72100-6Pk	72mm x 100m (2.83" x 110yds)	24



Strapping Tape 970 *Cinta de Filamentos*

Strapping tape consisting of glass filaments laminated to PET film and coated with an aggressive adhesive. Ideal to reinforce and palletize boxes. Strapping pipes, rods, lumber, moulding, plywood without damaging. Protecting retail packages from pilferage.

Cinta de filamentos de fibras de vidrio laminados con película de PET y recubiertos con un adhesivo agresivo ideal para refuerzo y paletizado de cajas. Flejado de tubos, varillas, madera, molduras, madera contrachapada sin dañarlos. Protección de paquetes de venta al por menor contra el hurto.

SEALING

EMPAQUE Y SELLADO



hyStik
adhesive tapes

885 General Purpose Flat Back *Cinta para empaque de papel*

Flat-Back Paper Tape with good tensile strength. It is an excellent choice for sealing carton boxes. Complies with FDA 21 CFR Subpart B, 175.105, 176.170 and 176.180 (covers the use of pressure-sensitive adhesives and tapes for 'indirect contact' food packaging, such as box sealing). RoHS Compliant.

Cinta fabricada con un respaldo de papel liso muy resistente a la tensión haciéndola una excelente opción para el sellado de cajas de cartón. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21, Subpart B. Partidas 175.105, 176.170 y 176.180 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el sellado de cajas). Cumple con RoHS.



Heavy Duty Flat Back Paper 886 *Cinta para empaque de papel de alta resistencia.*

Flat Back paper tape with excellent adhesion to corrugated carton and its own backing as well, developed to meet the most demanding applications for packaging, moving and sealing heavy packages.

Respaldo de papel natural con excelente adhesión a cartón corrugado y a su propio respaldo, desarrollada para reunir las más demandantes aplicaciones en paquetería, mudanzas así como sellado de cajas pesadas.



Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
886-48	48mm x 50m (1.89" x 54.7yds)	12

PACKAGING AND SEALING

EMPAQUE Y SELLADO

376 Polyethylene PE Tape *Cinta de Polietileno*

Strong and highly conformable polyethylene tape, easy to apply, with excellent adhesion to a wide variety of difficult surfaces such as cement, brick, stone and concrete. Hand tearable. Also available with serrated "pinked" edge.

Cinta de respaldo de polietileno para uso rudo y altamente conformable, fácil de aplicar y desarrollada con una alta adhesión para distintas clases de superficies como cemento, ladrillo, piedra y mosaicos. Fácil de cortar. También está disponible con corte aserrado para facilitar aún más su uso.



hyStik
adhesive tapes

30 DAY
DÍAS



UV PE Tape 373 *Cinta PE de alta calidad*

Very conformable and water resistant. Easy to unwind and hand tearable. UV resistant up to 30 day. Clean removal. Ideal for masking and protection applications on smooth surfaces such as PVC frames, aluminum, steel, plastic, glass, etc. Very flexible, easy to unwind and tear off by hand. UV resistant up to 30 day. No residues.

Cinta de protección de polietileno de primera calidad. Muy conformable y resistente al agua. Fácil de desenrollar y rasgable a mano. Resistente a los rayos UV hasta 30 días. Eliminación limpia. Ideal para aplicaciones de enmascarado y protección en superficies lisas como marcos de PVC, aluminio, acero, plástico, vidrio, etc. Muy flexible, fácil de desenrollar y arrancar con la mano. Resistente a los rayos UV hasta 30 días. No deja residuos.

Premium UV PE Tape 378 *Cinta UV PE Premium*

Premium PE Tape quality, meticulously engineered with a unique composition that a polyethylene film coupled with a specially formulated adhesive, designed to withstand UV degradation for up to 60 day. This tape maintains a steadfast, water-resistant seal, offering reliable performance in a wide array of weather conditions. Ideal for both professional and everyday use.

Cinta UV PE premium, meticulosamente diseñada con una película de polietileno junto con un adhesivo especialmente formulado, diseñado para resistir la degradación UV hasta 60 días. Esta cinta mantiene un sellado firme y resistente al agua, ofreciendo un rendimiento confiable en una amplia gama de condiciones meteorológicas. Ideal tanto para uso profesional como doméstico.



60 DAY
DÍAS

PACKAGING & SEALING

EMPAQUE Y SELLADO



Duct Tape Utility Grade **900** *Cinta Ductos Grado Utilitario*

Designed for general usage where economy is required. Made of a strong fabric laminate with polyethylene film and coated with an aggressive rubber-based adhesive system. It sticks to most surfaces. Has high conformability, waterproof, easy tear by hand and quick tack. Available in silver color.

Cinta de uso general donde se requiere de una cinta económica de polietileno y cubierta con un adhesivo agresivo a base de caucho. Se adhiere a la mayoría de las superficies. Tiene alta conformabilidad, es impermeable al agua, soporta rasgaduras, se corta a mano fácilmente y tiene alta adhesión instantánea. Disponible en color plata.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
900-4810	48mm x 10m (1.89" x 10.9yds)	24
900-4850	48mm x 50m (1.89" x 54.7yds)	24



Discover our two more duct tape options:

- Heavy Duty Monster Tuk.
- General Purpose 90T Duct Tape

Aluminum Tape **450** *Cinta de Aluminio*

Metallic duct tape designed to protect, seal, cover and repair HVAC ducts. Can be applied to many metallic and plastic surfaces.

Cinta metálica diseñada para la protección, sellado, recubrimiento y reparaciones de ductos de aire acondicionado y ventilación. Puede ser aplicado a muchas superficies metálicas y plásticas.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
450-36	36 mm x 09m (1.42" x 9.85yds)	12
450-48	48 mm x 45m (1.89" x 49.2yds)	12



SAFETY

SEGURIDAD



340 Warning Tape

Cinta Delimitadora de Áreas

Heavy duty adhesive tape with high resistance to abrasion and great adhesion even on rough surfaces. Very resistant to industrial solvents and detergents. Available in different colors.

Cinta adhesiva de uso rudo con alta resistencia a la abrasión y alta adhesión, aún en superficies rugosas. Muy resistente a solventes químicos y detergentes utilizados en las diferentes áreas de trabajo del sector industrial. Disponible en diversos colores.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
0340-48	48mm x 33m (1.89" x 36.1')	16



Colors / Colores :



Anti-Slip Tape

Cinta Antiderrapante 770,774,772

Made out of rough backing that prevents the risks of slips on floor or stairs. Because of its special long lasting adhesive, remains adhered to the surface on high traffic areas, even on presence of humidity, water, grease, solvents and most common detergents.

Available in:

Yellow & Black, Gray, Black, Wet Areas, Glow in the dark.

Cinta de respaldo rugoso que previene el riesgo de pisos resbalosos. Su adhesivo especial de larga duración permanece adherido aún en presencia de agua, grasas, aceites, solventes y detergentes comunes utilizados en áreas donde la cinta es aplicada. De gran durabilidad en áreas de mucho tráfico.

Disponible en:

Amarillo / Negro, Gris, Negro, Zonas Húmedas, Fotoluminiscente.

MOUNTING AND FIXING

MONTAJE Y FIJACIÓN



hyStik
adhesive tapes

890 Indoor Carpet Tape

Cinta para Alfombras

Paper backing double coated tape with a strong and immediate adhesive bond required during carpet laying applications. It has a high tack adhesive system on both sides, and it is protected by a release-treated paper liner for easy unwinding.

Cinta de papel con adhesivo en ambas caras, con una adhesión fuerte e inmediata durante la colocación y fijación de alfombras. Tiene un sistema adhesivo de alta agresividad en ambas caras y está protegida con liner que permite un fácil desenrollado.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
0890-48	48mm X 10m (1.89" x 10.9yds)	30



Plastic Double Sided Tape 892

Cinta Plástica Doble Cara

Useful for a wide variety of fixing and fastening applications. It is very flexible and conformable to uneven surfaces. Coated on both sides with a high tack adhesive system and protected by release-treated paper liner. Used to fix ID plates and bond two materials together such as: leather, wood plastic and metal among others.

Es de mucha utilidad en una amplia variedad de aplicaciones de fijación. Es muy flexible y conformable a superficies irregulares. Cuenta con un sistema adhesivo de alta agresividad en ambas caras y está protegida por un "liner" de papel tratado. Utilizada para la fijación de placas de identificación, así como en la unión de dos materiales como: pieles, madera, plástico, metal, entre otros.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
892-12	12mm x 50m (0.47" x 54.7yds)	24
892-18	18mm x 50m (0.71" x 54.7yds)	16
892-24	24mm x 50m (0.95" x 54.7yds)	12
892-36	36mm x 50m (1.42" x 54.7yds)	08
892-48	48mm x 50m (1.89" x 54.7yds)	06

MOUNTING AND FIXING

MONTAJE



4030 Indoors Double Sided Mounting Tape *Cinta de Montaje para Interiores*

White polythylene foam tape with acrylic adhesive in both sides. It is used for indoor environments at home and office to fix or mount many objects. Compatible to a wide range of surfaces like plastic, glass, metal, painted surfaces, sealed wood, among other applications. Supports objects with maximum weight of 9.1kg (20 lb). Easy to use and apply.



9 20

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
4030-25	25mm x 1.5m (1.89" x 59")	16



Outdoors Double Sided Mounting Tape *Cinta de Montaje para Exteriores* 4040

Gray acrylic foam tape with double side acrylic adhesive. It is used on applications to fix or mount a diversity of objects exposed to outdoor environments. Works on many surfaces that are clean, dry and smooth. UV resistant. Supports a maximum weight of 18.1kg (40 lb). Easy to use and apply.

Cinta de espuma de acrílico color gris con adhesivo acrílico en ambos lados. Se usa para fijar o montar una variedad de objetos que van a ser expuestos a ambientes exteriores. Buen desempeño en superficies limpias, secas y lisas. Resistente a rayos UV. Sostiene un peso máximo de 18.1kg (40 lb). Es de fácil aplicación y uso.

Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
4040-25	25mm x 1.5m (1.89" x 59")	16

4050 Clear Double Sided Mounting Tape *Cinta de Montaje Transparente*

Virtually invisible double side acrylic foam tape used for attaching objects where tape must be not visible. For use on glass, polycarbonate, acrylic, mirrors and decoration objects. Super strong. Thickness: 1.0 mm.

Cinta doble cara de espuma acrílica, virtualmente invisible, usada para fijar objetos donde la cinta no deba ser visible. Puede ser usada para sujetar vidrio, policarbonato, láminas plásticas, espejos y objetos de decoración. Súper fuerte. Espesor total de 1.0 mm



Code / Código	Size / Medida	Rollos / Case
4050-25	25mm x 1.5m (1.89" x 59")	16

ELECTRICAL ELÉCTRICAS



330 PVC Electrical Tape Cinta Aislante Eléctrica de Vinilo

Insulating tape with PVC backing, auto-extinguish, flame retardant, excellent dielectric strength and very flexible. Highly conformable, humidity, temperature and corrosion resistant. This product is UL compliant and listed. Available in colors: black, yellow, blue, red white and green.

Cinta aislante de alta resistencia dieléctrica, auto-extinguible, flexible y elástica. Altamente conformable y resistente a la humedad, corrosión galvánica y muy estable a la temperatura ambiental. Esta cinta tiene reconocimiento de los laboratorios UL. Disponible en colores negro, amarillo, azul, rojo, blanco y verde.

Code / Código	Size / Medida	RLs / Rollos
330-1909	19mm x 9 m (0.75" x 30ft)	100
330-1918	19mm x 18 m (0.75" x 60ft)	60



PVC Electrical Tape 320 Cinta Aislante Eléctrica de Vinilo

Insulating tape with PVC backing, auto-extinguish, very flexible, easy unwind and good elongation. Highly conformable. Available in black.

Cinta aislante de película de vinilo, auto-extinguible, muy flexible, de suave desembobinado y de gran elasticidad. Altamente conformable a las superficies en su aplicación. Disponible en color negro.

Code / Código	Size / Medida	RLs / Rollos
320-1909	19mm x 9m (0.75" x 30ft)	100
320-1918	19mm x 18m (0.75" x 60ft)	60

313 Friction Tape Cinta Fricción

Cotton cloth tape designed for harnessing and abrasive protection made with non-corrosive adhesive. Very flexible, conformable and easy to tear by hand. In winter sports, it is excellent for hockey sticks as well to enhance tool grip.

Cinta de tela de algodón diseñada para arneses y protección abrasiva con adhesivo no corrosivo. Muy flexible, conformable y se corta a mano con facilidad. En deportes de invierno, es excelente utilizarla en los palos de hockey.

Code / Código	Size / Medida	RLs / Rollos
313-1909	19mm x 9.1m (0.75" x 30ft)	200
313-1918	19mm x 18.3m (0.75" x 60ft)	100



hyStik[®]

adhesive tapes



Noth America

hyStik, Inc.
12941 North Fwy Suite 550
Houston, Tx, 77060 U.S.A.
Tel:(281) 784-7711
Fax:(281) 209-0991
Toll Free: 1 800 8 HYSTIK
infona@hystik.com

Headquarters

Industrias Tuk, S.A. de C.V.
Blvd. Carlos Salinas de Gortari Km 7.5
Apodaca, Nuevo León C.P. 66632 México
Tel: +52(81) 8221 7425
Fax: +52(81) 8221 7482
infona@hystik.com

Centroamérica

hyStik de Centroamérica S.A. de C.V.
Zona Industrial de Santa Elena
Blvd. Siemens #3 Antiguo Cuscatlán
San Salvador, El Salvador
Tel:(503) 2289 4798
Fax:(503) 2289 4789
infoaca@hystik.com

Colombia

Suplimos
Cra. 22 No. 69 - 59
Bogotá, Colombia
Tel: 57(1) 3 46 08 90
Fax: (1) 2 17 41 51
servicioalcliente@suplimos.com.co

download our
digital catalog



  / hyStikInc

Versión 2024

HIGH TECHNOLOGY ADHESIVE TAPES